

IMPRESORAS

DTFLINE HYBRID-X2

IMPRESORA PROFESIONAL HÍBRIDA DTG + DTF

INFO CLAVE

- Producción profesional DTG + DTF desde una sola plataforma comercial
- DTF amplía la producción a poliéster, mezclas y áreas complejas
- Cambie entre prenda y transfer mediante el flujo de trabajo del RIP
- Circulación de tinta blanca y mantenimiento 100% automatizado
- Cuatro cabezales Ricoh genuinos; resolución de hasta 1200 x 1200 dpi
- Suministro de tinta en bucle cerrado reduce la intervención
- DTG ofrece impresión directa premium sobre prendas 100% de algodón
- Conexión Wi-Fi, Ethernet, USB y pantalla táctil de 7 pulgadas

CARACTERÍSTICAS

La DTFLINE HYBRID-X2 combina impresión comercial DTG y DTF en una plataforma con cabezales Ricoh. Imprima directo en la prenda para lograr gráficos suaves y vibrantes, o cambie a film transfer para una máxima versatilidad de telas y posiciones. Su circulación de tinta blanca, suministro en bucle cerrado y mantenimiento automatizado aseguran alta resolución. Su flujo de trabajo permite cambiar de modo fácilmente.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

CAMBIO SENCILLO DTG + DTF Cambie fácilmente entre impresión en prenda y film transfer vía software para ampliar sus aplicaciones en un único equipo. **TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN COMERCIAL RICOH** Cuatro cabezales Ricoh realizan impresiones de hasta 16 x 19,6 pulgadas, logrando diseños de 10 x 8 pulgadas en 28 s en modo veloz. **GESTIÓN AUTOMÁTICA DE TINTA** Circulación de tinta blanca, suministro en bucle cerrado y autolimpieza optimizan el mantenimiento para mantener el equipo listo.

FLUJO Y SOPORTE

En modo DTG, el diseño se imprime directo en la prenda preparada y se cura con calor. En DTF, se imprime en el film; se aplica polvo y se cura antes de fijarlo a la prenda. DTG PRO ofrece inducción personalizada sobre configuración, RIP, mantenimiento y producción.



CANAL VENTAS

DIRECTO

GARANTÍA

1-YR

FACTS & SPECS

Tecnología Cabezal	Ricoh Piezo-Eléctrico
Cabezales	4 / 8 Canales
Inyectores/Canal	192
Resolución	Hasta 1200 x 1200 dpi
Velocidad Impresión	~28 seg. / 10 x 8 in
Modo Impre. Fino	~42 seg. / 10 x 8 in
Área de Impresión	Hasta 16 x 19.6 in
Tipo de Tinta	CMYK + Blanco
Distrid. de Tinta	Bucle-Cerrado Auto
Tinta Blanca	Circulación Automática
Ajuste de Mesa	Precisión Manual
Conectividad	WiFi / Ethernet / USB
Pantalla Touchscreen	7 in
Coexion Elec.	100-120VAC / 50-60Hz
Corriente / Poder	0.65A / 70W
Temp. Operación	59-90F / 15-32C
Humedad	45-80% RH
Dimensiones	18.9 x 52.2 x 33.9 in

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Operar la DTFLINE HYBRID-X2 requiere un área ventilada con 55%-75% de humedad y temperatura entre 24°C-27°C para un rendimiento de impresión óptimo.

También requerirá PC con Windows 10/11, energía 100-120V estándar, área separada de pretratamiento DTG y consumibles clave no incluidos como tintas, film DTF, polvo y horno de curado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

HQ: DTGPRO

Dirección: 128 E College Street, Covina, CA 91723
Teléfono: +1.626.377.4189 / +1.855.350.1999
Web: www.dtgpro.com