

IMPRESORAS

MIMAKI TXF300-75

IMPRESORA INKJET DTF

INFO CLAVE

- Imprime hasta 31,5" de ancho a velocidades de hasta 10,0 m²/h
- Dos cabezales piezoeléctricos a demanda con resolución de 720/1.440 dpi
- MCT Versión 2 (Mimaki Circulation Tech) evita sedimentación de tinta
- NCU (Nozzle Check Unit) detecta automáticamente fallas en boquillas
- NRS (Nozzle Recovery System) mantiene la producción sin pausas
- Tintas de pigmento PHT50 cuentan con certificación OEKO-TEX ECO PASSPORT
- Modelo Pro entrega 62 camisetas grandes por hora de producción

CARACTERÍSTICAS

La Mimaki TxF300-75 ofrece las tecnologías DTF clave de Mimaki en un diseño compacto Pro. Construida para una producción confiable y automatizada, permite a operadores de cualquier nivel producir transferencias uniformes y de alta calidad a casi el triple de velocidad que la impresora DTF inicial de Mimaki, ideal para negocios de prendas personalizadas en crecimiento con espacio limitado.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

La TxF300-75 usa dos cabezales piezoeléctricos a demanda con circulación de tinta MCT Versión 2, evitando la sedimentación del blanco y reduciendo limpiezas. Las unidades NCU y NRS detectan y corrigen obstrucciones automáticamente, manteniendo la producción activa sin llamadas a soporte. Opera con tintas PHT50 con certificación OEKO-TEX ECO PASSPORT de Mimaki, ofreciendo una opción segura e inocua para textiles.

APLICACIONES

Diseñada para prendas personalizadas y decoración textil, la TxF300-75 imprime transferencias para camisetas, ropa deportiva, bolsos, rompevientos y mochilas en algodón, poliéster y nylon. La base de tinta blanca DTF también permite imprimir en telas oscuras, haciendo a la TxF300-75 ideal para estampadores, maquiladores y negocios textiles en crecimiento que buscan un rendimiento uniforme y confiable.



Mimaki

CANAL VENTAS DISTRIBUIDOR

GARANTÍA

1-YR

FACTS & SPECS

Cabezal	Piezo
Resolución	720 / 1,440 Dpi
Tipo de Tinta	PHT50 Pigmentada
Colores de Tinta	C, M, Y, K, W
Capacidad de Tinta	600ml (500ml W)
Circulación	Sólo Blanco
Ancho Impresión	31.5in / 800mm
Ancho Material	31.9in / 810mm
Espesor de Material	0.04in / 1mm Max
Peso de Rollo	99.2lb / 45kg Max
Interfaz	Ethernet / USB 2.0
Fuente de Poder	100-240V AC
Consumo Eléctrico	1-1.3kW Max
Ancho	77.4in / 1965mm
Profundidad	27.6in / 700mm
Altura	54.8in / 1392mm
Peso	277.8lb / 126kg
Certificaciones	Certifs Multiples Std.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

La TxF300-75 requiere energía monofásica de CA (100-120V o 200-240V, 50/60Hz) y opera en ambiente controlado de 20-30°C y 35-65% HR, sin condensación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

USA: MIMAKI

Dirección: 4851 Thurmon Tanner Parkway, STE 100 Flowery Branch, GA 30542

Web: www.mimakiusa.com

Teléfono: +1.678.898.3457