

IMPRESORAS

ROLAND DG TY-300i

IMPRESORA COMERCIAL DIRECTO-A-PELÍCULA (DTF)

INFO CLAVE

- Imprime hasta 188.2 ft²/h en modo rápido — hasta 45% más veloz que otros modelos.
- CMYK brillante y preciso + cuatro canales de blanco para flujo continuo
- Un mantenimiento automatizado y guiado mantiene estable al sistema diariamente.
- Roland DG Connect permite un monitoreo y análisis de rendimiento en tiempo real.
- Tintas S-PG2 y polvo con certificación OEKO-TEX® ECO PASSPORT para vestuario y venta segura.

CARACTERÍSTICAS

La ROLAND DG TY-300i integra una solución DTF completa concebida para producción continua y de alto rendimiento. Al combinar software RIP, polvo y tintas certificadas, la ROLAND DG TY-300i da resultados uniformes en todo tejido. Basada en un chasis confiable, alcanza velocidades de hasta 188.2 ft²/h con resolución de 1,200 dpi. Su diseño garantiza una operación diaria estable en entornos exigentes.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

La ROLAND DG TY-300i incluye cuatro canales de blanco para cambiar cartuchos en marcha sin pausas. La ROLAND DG TY-300i integra mantenimiento automático y limpiador de boquillas para reducir la limpieza manual. El monitoreo en vivo con Roland DG Connect ayuda a programar cuidados y mantener la eficiencia. Sus tintas S-PG2 aportan gradaciones suaves, blancos densos y durabilidad al lavado.

FLUJO Y SOPORTE

La ROLAND DG TY-300i es el núcleo de una solución Directo a Film (DTF) integral de Roland DG, combinando la impresora TY-300i con el software RIP VersaWorks®, tintas de alta calidad, film y polvo Roland DG, además del soporte Roland DG Care para conservar consistencia en color, detalle y productividad. Sus tintas tienen certificación ECO PASSPORT de OEKO-TEX®, garantizando uso seguro en vestuario y venta al detalle, con estampados vibrantes y sin grietas tras 50 lavados según pruebas internas.



CANAL VENTAS DISTRIBUIDOR

GARANTÍA

1-YR

FACTS & SPECS

Modelo	TY-300i
Método de Impresión	Inkjet Piezo
Peso	300lbs / 136kg
Peso de Material	7.2-30in / 182-762mm
Espesor de Material	0.04in / 1mm
Peso de Rollo	Max 66lbs / 30kg
Core Dia.	3in or 2in / 76.2mm or 50.8mm
Tipo de Tinta	S-PG2 500ml Pouch
Colores	5 (CMYK+4W)
Ancho Max de Impresión	29in / 736mm
Resolución	1200 dpi
Connectividad	Ethernet
Economía Eléctrica	Reposo Automático
Poder	100-120V / 220-240V
Consumo	Op: 840W / Reposo: 70W
Temperatura Oper.	68-82F / 20-28C
Dims	80 in x 29.5 in x 55.8 in

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Requiere temperatura de 20 a 28°C y humedad de 40 a 60%.

Conexión Ethernet y alimentación de CA de 100-120V/220-240V con consumo eléctrico operativo de 840W.

INFORMACIÓN ADICIONAL

USA: Roland DGA Corporation

Dirección: 15363 Barranca Parkway, Irvine, California 92618

Web: www.rolanddga.com

Teléfono: +1.800.542.2037

Email: salesinfo@rolanddga.com