

IMPRESORAS

STS INKS XPD-924D + S24

COMBO DE IMPRESORA DTF Y AGITADOR DE POLVO

INFO CLAVE

- El combo une la impresora DTF STS XPD-924D con el agitador de polvo 24" S24.
- Cabezales dobles AccuFine HD escalonados imprimen hasta 188 ft² por hora.
- Circulación continua de tinta blanca reduce atascamientos y mantenimiento.
- Agitador de TPU aplica y cura el polvo con un peso exacto.
- Incluye garantía total de 1 año con cabezales e instalación.
- DropMaster 2 y Feed Master automatizan alineación y avance.

CARACTERÍSTICAS

El paquete STS Inks XPD-924D + S24" Shaker S24 combina una impresora DTF de doble cabezal con una aplicadora automática de polvo TPU para un flujo completo de impresión y curado de 24 pulgadas. Los cabezales escalonados AccuFine HD de la XPD-924D imprimen hasta 17.5 m²/h a 1200x1200 dpi, mientras que la circulación continua de tinta blanca mantiene la constancia y reduce tiempos de parada.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

La STS Inks XPD-924D usa DropMaster 2 y Feed Master para alinear el avance y la tracción bidireccional, mientras i-screen reduce el bandeo y Media Tracker mide el metraje restante. La aplicadora integrada distribuye el polvo TPU con control de peso exacto para curarlo en hornos infrarrojos, respaldada por purificador HEPA y dobles interruptores térmicos de seguridad.

WORKFLOW & SUPPORT

El sistema traslada el film desde la impresión hasta la aplicación de polvo y curado automático, cubriendo todo el proceso DTF desde la impresión hasta el estampado. Incluye software RIP Inedit neoStampa o CADlink Digital Factory 11, capacitación remota y un kit inicial de tinta, film y polvo, respaldado por 1 año de garantía total que cubre cabezales.



CANAL VENTAS REVENDEDOR

GARANTÍA

1-Y LIMITADA

FACTS & SPECS

Cabezales	2 (Escalonadas)
Resolución Max.	1200x1200 dpi
Ancho Max. de Impresión	24.5 in
Velocidad Max de Impresión	188 sqft/hr
Espesor de Material	0.3-2.8mm
RIP Software	neoStampa/CADlink
Interfaz	Gigabit Ethernet
Rango Temp.	68-77°F
Humedad	40-55%
Poder	70W / 30W SB
Dimensiones	70.7x35.2x56.5 pul
Peso	310 + 70.5 lb
Config. de Tinta	CMYK + White
Slots de Tinta	6 x 500ml
Ancho Max. Agitador	24 in (610mm)
Poder Afritador	208/220V 50/60Hz Mono-Fase 16Amp.
Consumo Agitador	6 kW, cpn opción de 3.5 kW

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

La XPD-924D opera con línea de 110V (70W activa, 30W espera) en espacio climatizado de 20-25°C y 40-55% humedad.

El agitador S24 requiere servicio monofásico dedicado de 208/220V 50/60Hz 16A y ventilación para el polvo TPU.

INFORMACIÓN ADICIONAL

HQ: STS Inks

Dirección: 8300 Congress Ave.

Boca Raton, FL 33487

Teléfono: +1.561.999.8818

Web: www.stsinks.com